

Műszaki adatok

	Háztartási centrifuga	
	C28.4B	C28.4PB
Feszültség (V) (50Hz)	230-240	230-240
Teljesítmény (W)	260	290
Legnagyobb áramfelvétel (A)	1,4	1,4
A motor fordulatszáma (1/min)	2800	2800
Dob fordulatszáma, forgás iránya (1/min)	2800, jobb	2800, jobb
A gép tömege (kg)	11,3	12,2
A gép befoglaló méretei (mm)	Ø348x620	Ø348x620
Centrifugálható száraz ruha tömege (kg)	4	4
Víztelenítési képesség (kg) = száraz ruha (kg)	0,4 = 1	0,4 = 1
Zajtelszám (dB)	L _{WA} =75	L _{WA} =75
Csatlakozó vezeték hossza (m)	3	3
Érintésvédelmi osztály:	I érintésvédelmi osztályú, csak védőérintkezős aljzat használata lehetséges	I érintésvédelmi osztályú, csak védőérintkezős aljzat használata lehetséges

Típusvizsgálati tanúsítvány:	CE; TÜV CB	CE; TÜV CB
Raktározási és szállítási követelmények	MSZ IEC 721-3-1 IE 12, MSZ IEC 721-3-2 IE 22	
Termékekre vonatkozó fontosabb előírások	EN 60335 – 1, MSZEN 60335-2-4	