

Műszaki adatok

	HGK-24	HGK-28	HGK-36	HGK-47
Használati melegvíz (HMV)				
Névleges teljesítmény [kW]	5,6–22,1	7,1–28,0	7,2–32,7	7,2–32,7
HMV küszöbérték [l/min]	2			
HMV áram 60 °C [l/min]	6	7,5	9	
HMV áram 40 °C [l/min]	10	12,5	15	
HMV hőmérséklet [°C]	60			
HMV szolgáltatási idő [sec]	<1			
Vízmelegítési hatások [%]	83	85		87
Fűtés				
Névleges teljesítmény 80/60 °C [kW]	5,4–17,8	6,9–22,8	7,1–26,3	7,7–40,9
Névleges teljesítmény 50/30 °C [kW]	5,9-18,5	7,6-23,4	7,8-27,1	8,5-42,2
Max. fűtővíz nyomás [Mpa]	0,3			
Max. fűtővíz hőmérséklet [°C]	90			
Gázfogyasztás (G20) [m3/h]	0,59–2,30	0,75–2,90	0,75–3,40	0,8–4,41
Szezonális helyiségfűtési hatások [%]	93			92

Elektromos adatok				
Névleges feszültség [V]	230			
Védettség [IP]	IP44			
Energiafogyasztás: teljes terhelésnél [Wh]	80			135
Energiafogyasztás: készenléti állapotban [Wh]	2			
Kazán méretei és súlya				
Magasság [mm]	590	650	710	
Szélesség [mm]	450			
Mélység [mm]	240			
Súly [kg]	30	33	36	
Energiahatékonyság				
Csapolási profil	L	XL	XL	XL
Energiahatékonysági osztály (fűtés)	A	A	A	A
Energiahatékonysági osztály (vízmelegítés)	A	A	A	A