



SEGÉDLET A GYÁRI, IMMERGAS RENDSZEREKTŐL ELTÉRŐ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS ÉS ÉGÉSI LEVEGŐ ELLÁTÁS MÉRETEZÉSÉHEZ



Utoljára frissítve: 2021.12.09.

| Gázkészülék (gyári típusazonosító) | Cikkszám | Elektromos védeltségi osztály | Égéstermék csatlakozás mm | Gyári rendszer | Hőtelteljesítmény 80/60°C (kW) | | Hőterhelés (kW) | | CO ₂ koncentráció (%) | | Égéstermék hőmérséklet (°C) | | Égéstermék tömegáram (kg/h) | | Hatásfok, 50/30°C (%) | | Hatásfok, 80/60°C (%) | | Huzat- igény (Pa) | Ventilátor üresjárási nyomása (Pa) | |
|---|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | | Max. | Min. | Max. | Min. | Q _{max} | Q _{min} | Q _{max} | Q _{min} | Q _{max} | Q _{min} | Q _{max} | Q _{min} | Q _{max} | Q _{min} | | Q _{max} | Q _{min} |
| Zárt égésterű, kondenzációs készülékek 35 kW teljesítmény alatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VICTRIX Zeus 25 | 3.028381 | IPX5D | 60/100 | Immergas Zöld széria | 25,0 | 3,5 | 25,8 | 3,6 | 9,2 | 9,0 | 63 | 54 | 42 | 6 | 105,9 | 106,9 | 96,0 | 97,5 | - | 138 | 68 |
| VICTRIX Zeus 32 | 3.028382 | IPX5D | 60/100 | | 28 | 4,0 | 32 | 4,3 | 9,2 | 9,0 | 55 | 50 | 53 | 7 | 10,5 | 102,3 | 96,6 | 93,1 | - | 250 | 93 |
| VICTRIX Zeus Superior 25 ErP | 3.032084 | IPX5D | 60/100 | | 25,8 | 4,7 | 25,9 | 2,5 | 8,8 | 8,8 | 75 | 60 | 35 | 4 | 105,7 | 105,1 | 97,0 | 95,4 | - | 151 | 48 |
| VICTRIX Zeus Superior 35 ErP | 3.032086 | IPX5D | 60/100 | | 32 | 6,9 | 34,8 | 3,0 | 8,8 | 8,8 | 50 | 47 | 49 | 5 | 105,4 | 103,7 | 97,1 | 94,3 | - | 295 | 97 |
| VICTRIX EXA 28 ErP | 3.025778 | IPX5D | 60/100 | | 27,7 | 5,5 | 28,4 | 5,7 | 9,4 | 8,6 | 51 | 45 | 45 | 10 | 107,2 | 107,8 | 98,1 | 97,2 | - | 145 | 76 |
| VICTRIX EXA 24 X ErP | 3.025780 | IPX5D | 60/100 | | 23,7 | 5,5 | 24,2 | 5,7 | 9,4 | 8,6 | 50 | 45 | 38 | 10 | 107,2 | 107,8 | 98,1 | 97,2 | - | 145 | 76 |
| VICTRIX OMNIA | 3.028358 | IPX5D | 60/100 | | 25 | 4,1 | 25,7 | 20,8 | 9,2 | 9,0 | 65 | 56 | 42 | 7 | 107,7 | 106,8 | 99,3 | 94,9 | - | 152 | 68 |
| VICTRIX Tera 28 | 3.027370 | IPX5D | 60/100 | | 28,3 | 4,3 | 28,8 | 4,5 | 9,7 | 8,8 | 70 | 64 | 44 | 8 | 108,2 | 108,3 | 97,8 | 95,5 | - | 240 | 140 |
| VICTRIX Tera 32 | 3.027371 | IPX5D | 60/100 | | 32,0 | 4,9 | 32,6 | 5,1 | 9,5 | 8,6 | 57 | 58 | 51 | 9 | 107,9 | 108,2 | 97,9 | 95,5 | - | 300 | 165 |
| VICTRIX Tera 24 Plus | 3.027373 | IPX5D | 60/100 | | 24,1 | 4,3 | 24,6 | 4,5 | 9,7 | 9,0 | 70 | 64 | 44 | 7 | 108,2 | 108,3 | 97,8 | 95,5 | - | 240 | 140 |
| VICTRIX Tera 35 Plus | 3.030804 | IPX5D | 60/100 | | 32 | 6,1 | 32,7 | 6,3 | 9,2 | 8,5 | 59 | 51 | 63 | 11 | 107,1 | 107,4 | 97,8 | 96,5 | - | 242 | 50 |
| VICTRIX TT 24 ErP | 3.025639 | IPX5D | 60/100 | | 23,6 | 3,0 | 24,6 | 3,1 | 9,2 | 9,0 | 69 | 53 | 40 | 5 | 104,6 | 109,1 | 96,9 | 98,1 | - | 152 | 71 |
| VICTRIX TT 20 X ErP | 3.025640 | IPX5D | 60/100 | | 20,5 | 3,0 | 21,3 | 3,1 | 9,1 | 9,0 | 69 | 53 | 35 | 5 | 104,6 | 109,1 | 96,9 | 98,1 | - | 152 | 71 |
| VICTRIX TT 12 X ErP | 3.025638 | IPX5D | 60/100 | | 12 | 1,9 | 12,3 | 1,9 | 9,2 | 9 | 51 | 47 | 20 | 3 | 107,0 | 109,6 | 97,6 | 98,0 | - | 65 | 2 |
| VICTRIX MAIOR TT 28 ErP | 3.024882 | IPX5D | 60/100 | | 28 | 2,8 | 29,1 | 2,9 | 9,55 | 9,1 | 51 | 45 | 46 | 5 | 102,3 | 108,1 | 96,6 | 97,2 | - | 203 | 100 |
| VICTRIX MAIOR TT 35 ErP | 3.024883 | IPX5D | 60/100 | | 34,2 | 3,5 | 34,9 | 3,6 | 9,5 | 9 | 56 | 47 | 55 | 6 | 106,0 | 107,6 | 97,9 | 96,8 | - | 258 | 116 |
| VICTRIX MAIOR TT 35 X ErP | 3.024884 | IPX5D | 60/100 | | 34,2 | 3,5 | 34,9 | 3,6 | 9,5 | 9 | 56 | 47 | 55 | 6 | 106,0 | 107,6 | 97,9 | 96,8 | - | 258 | 116 |
| VICTRIX Superior 32 ErP | 3.025505 | IPX5D | 60/100 | | 32 | 4 | 32,6 | 4,2 | 9,5 | 8,9 | 60 | 51 | 51 | 7 | 107,7 | 105,9 | 98,1 | 94,3 | - | 252 | 74 |
| VICTRIX Superior 32 X ErP | 3.025506 | IPX5D | 60/100 | | 32 | 4 | 32,6 | 4,2 | 9,5 | 8,9 | 60 | 51 | 51 | 7 | 107,7 | 105,9 | 98,1 | 94,3 | - | 252 | 74 |
| HERCULES Condensing 26 ErP | 3.025492 | IPX5D | 60/100 | | 25,8 | 4,7 | 26,9 | 5,0 | 9,4 | 8,9 | 78 | 73 | 43 | 8 | 106,5 | 106,5 | 96,0 | 93,5 | - | 140 | 33 |
| HERCULES Condensing 32 ErP | 3.025493 | IPX5D | 60/100 | 32 | 6,9 | 33,0 | 7,3 | 9,4 | 8,9 | 73 | 64 | 52 | 12 | 107,3 | 107,3 | 96,9 | 94,5 | - | 220 | 52 | |
| HERCULES Condensing 32 ABT ErP | 3.025494 | IPX5D | 60/100 | 32 | 6,9 | 33,0 | 7,3 | 9,4 | 8,9 | 73 | 64 | 52 | 12 | 107,3 | 107,3 | 96,9 | 94,5 | - | 220 | 52 | |
| HERCULES Condensing 26 Solar ErP | 3.025496 | IPX5D | 60/100 | 26 | 3 | 26,9 | 3,2 | 9,5 | 9 | 62 | 49 | 42 | 5 | 107,5 | 108,8 | 96,9 | 93,2 | - | 148 | 33 | |
| Zárt égésterű, nagyteljesítményű kondenzációs készülékek 35 kW teljesítmény felett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VICTRIX Pro 35 | 3.025622 | IPX5D | 80/125 | Immergas Zöld széria | 34,0 | 3,4 | 34,9 | 3,9 | 9,40 | 9,10 | 48 | 47 | 55 | 6 | 107,3 | 100,2 | 97,3 | 86,3 | - | 56 | 19 |
| VICTRIX Pro 55 | 3.025618 | IPX5D | 80/125 | | 49,9 | 5,0 | 51,3 | 5,5 | 9,00 | 9,10 | 51 | 48 | 81 | 9 | 107,4 | 103,5 | 97,3 | 91,2 | - | 185 | 38 |
| VICTRIX Pro 80 | 3.025619 | IPX5D | 80/125 | | 73,0 | 7,2 | 75,3 | 7,6 | 9,85 | 8,85 | 62 | 42 | 115 | 13 | 107,3 | 107,2 | 97,0 | 94,8 | - | 305 | 112 |
| VICTRIX Pro 100 | 3.025620 | IPX5D | 80/125 | | 90,0 | 9,4 | 92,8 | 9,4 | 9,45 | 8,9 | 53 | 45 | 146 | 16 | 107,4 | 107,6 | 97,5 | 96,2 | - | 340 | 132 |
| VICTRIX Pro 120 | 3.025621 | IPX5D | 80/125 | | 111,0 | 11,0 | 114,1 | 11,4 | 9,6 | 9,0 | 56 | 46 | 178 | 19 | 107,2 | 107,5 | 97,3 | 96,4 | - | 335 | 185 |
| Nyílt égésterű, nem kondenzációs készülékek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIKE 24 ECO | 3.028476 | IPX5D | 130 | Nincs | 11,0 | 9,5 | 26,8 | 10,7 | 5,7 | 2,7 | 130 | 83 | 66 | 51 | - | - | 89,6 | 86,5 | 1,1 | - | - |
| Hőszivattyúk, kondenzációs beltéri modul adatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VICTRIX HYBRID | 3.030698 | IPX5D | 60/100 | Immergas Zöld széria | 28,3 | 4,3 | 28,8 | 4,5 | 9,7 | 8,8 | 70 | 64 | 44 | 8 | 106,1 | 106,1 | 97,8 | 95,5 | - | 240 | 140 |
| VICTRIX HYBRID Plus | 3.030699 | IPX5D | 60/100 | | 28,3 | 4,3 | 28,8 | 4,5 | 9,7 | 8,8 | 70 | 64 | 44 | 8 | 106,1 | 106,1 | 97,8 | 95,5 | - | 240 | 140 |
| Magis Combo 4, 6 és 9 (a beltéri egység ugyan az) | * | IPX5D | 60/100 | | 27,3 | 4,8 | 28,1 | 5,1 | 9,6 | 8,6 | 70 | 57 | 44 | 9 | 104,8 | 104,5 | 97,0 | 96,3 | - | 172 | 30 |
| Magis Combo 4, 6 és 9 Plus (a beltéri egység ugyan az) | * | IPX5D | 60/100 | | 27,3 | 4,8 | 28,1 | 5,1 | 9,6 | 8,6 | 70 | 57 | 44 | 9 | 104,8 | 104,5 | 97,0 | 96,3 | - | 172 | 30 |
| Magis Combo 12, 14 és 16 (a beltéri egység ugyan az) | * | IPX5D | 60/100 | | 32,0 | 5,2 | 32,9 | 5,5 | 9,4 | 8,6 | 95 | 50 | 52 | 9 | 105,9 | 105,5 | 97,2 | 94,0 | - | 117 | 95 |
| Magis Combo 12, 14 és 16 Plus (a beltéri egység ugyan az) | * | IPX5D | 60/100 | | 32,0 | 5,2 | 32,9 | 5,5 | 9,4 | 8,6 | 95 | 50 | 52 | 9 | 105,9 | 105,5 | 97,2 | 94,0 | - | 117 | 95 |

* teljesítményenként a cikkszám változik

A gáz térfogatáramok földgáz (G20) üzemre, 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték, a füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő esetére vonatkoznak.

További információért vagy tanácsadásért keresse fel az Immergas Ügyfélszolgálatát vagy az Immergas Műszaki Osztályt.

Immergas Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b.
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 24/525-800, immergas@immergas.hu
Műszaki Osztály elérhetősége: 24/525-804, muszaki@immergas.hu

